

KOENIG & BAUER

CorruFLEX



we're on it.

CN

Koenig & Bauer凭借全新CorruFLEX单张纸柔版印刷机重返瓦楞纸板后印机器细分市场。通过采用全新技术途径，该机在技术上实现了柔版印刷HQPP功能、零缺陷解决方案和最优性能。

CorruFLEX与CorruCUT高速纸板联动线轮转模切机为同步研发。其最新的技术和功能以及简单而直观的操作将带来独一无二的全面解决方案。

可将该机作为一个独立解决方案予以运行或与传统平板模切机联机运行。该机在产能与性能上设立了新的标准。

CorruFLEX专门用于高效生产具有最高柔版印刷质量的后印瓦楞纸板。

- 设计：高速纸板联动线开放架构
- 运行时设置
- 最高机器可靠性和极端耐用性
- 通过灵活的Profinet系统进行机器控制，支持触摸屏操作
- 综合错误诊断和远程维护



产品信息

- **真空皮带式飞达**：革新性结构，取消了进纸压辊，从而确保将纸板以无损方式精确进给到系统中。
- 以连续“**真空传送**”方式进行导纸，确保纸板平稳通过印刷机，并在整个印刷过程中保持完美套印精度。无磨损输送辊将确保持续运行，不再因更换皮带而停机。
- 先进**伺服直驱技术**，可在多色印刷时实现最高套印精度。
- 新型**柔版印刷机组**，具备所有当前**HQPP**柔印技术。
- **顶部真空堆积机**采用全新设计，确保不间断进给，将产能最大化。
- 我们将会提供在发生机器故障时能够全天候进行高效在线诊断并迅速提供电话支持的及时服务。

技术数据	标准	选项
最大印张长度 ¹⁾	1250 mm / 49.2 in	1530 mm / 60.2 in
最大印张宽度	2100 mm / 82.6 in	
最小印张长度	600 mm / 23.62 in	
最小印张宽度	600 mm / 23.62 in	
标称周长	1350 mm / 53.1 in	1676 mm / 66 in
纸板距地高度	2250 mm / 88.6 in	
纸板厚度	1 – 9 mm / 0.039 – 0.354 in	
最大额定生产能力 ²⁾	14 000 张/小时	12 000 张/小时

¹⁾ 无隔张进给功能

²⁾ 取决于独立过程参数，例如：所用的油墨和承印物

Koenig & Bauer Digital & Webfed AG & Co. KG

Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg, Germany

T +49 931 909-0

F +49 931 909-4101

michael.donnert@koenig-bauer.com

koenig-bauer.com

文本和插图可能部分涉及未被纳入印刷机基础价格的专用功能。未经制造商许可，不得以任何方式复制本出版物的任何部分。制造商保留在没有事先通知的情况下进行修改的权利。

07/2020-中文

中文印刷

北京

电话: 010-84545588

传真: 010-64618485

上海

电话: 021-63220069

传真: 021-52980840

东莞

电话: 769-83556335

传真: 769-83556339

香港

电话: 852-27428368

传真: 852-27428440

台湾

电话: 886-2-22215822

传真: 886-2-22215833

koenig-bauer.com.cn



关注高宝官方微信